

**Produkt - splitt varmepumpe**

Outdoor unit	Inverter Multi 3room	RAS-2M18G3AVG-E
Indoor unit	Console	RAS-B13U2FVG-E1
Indoor unit	Console	RAS-B13U2FVG-E1

**Funksjon**

kjøling	Y
Oppvarming - gjennomsnittlig	Y
Oppvarming - Varmere	Y
Oppvarming - Kaldere	N
Capacity control	variabel

**Dimensjonerende effekt**

kjøling	Pdesignc	5,20	kW
Oppvarming/gjennomsnittsklima	Pdesignh	3,20	kW
Oppvarming/varmere klima	Pdesignh	1,72	kW

**Årsvarmefaktor eller SCOP**

kjøling	SEER	6,90	A++
Oppvarming/gjennomsnittsklima	SCOP(A)	4,70	A++
Oppvarming/varmere klima	SCOP(W)	5,70	

**kjøling**

Kapasitet				Effektivitet			
Oppgitt kapasitet for kjøledrift, ved innetemperatur 27 (19) °C og utetemperatur Tj				Oppgitt EER ved innetemperatur 27 (19) °C og utetemperatur Tj			
Tj=35°C	Pdc	5,20	kW	Tj=35°C	EERd	4,19	
Tj=30°C	Pdc	3,83	kW	Tj=30°C	EERd	6,62	
Tj=25°C	Pdc	2,46	kW	Tj=25°C	EERd	10,44	
Tj=20°C	Pdc	2,42	kW	Tj=20°C	EERd	12,83	
					Effektivitetstapsfaktor ved kjøling	Cdc	0,25

## Oppvarming (gjennomsnittsklima)

### Kapasitet

Oppgitt kapasitet for oppvarmings sesong/gjennomsnittsklima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj

### Effektivitet

Oppgitt årsvarmefaktor for gjennomsnittsklima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj

Tj=-7°C	Pdh	2,83	kW	Tj=-7°C	COPd	3,01
Tj=2°C	Pdh	1,72	kW	Tj=2°C	COPd	4,97
Tj=7°C	Pdh	2,01	kW	Tj=7°C	COPd	6,55
Tj=12°C	Pdh	2,35	kW	Tj=12°C	COPd	8,38
Tjbivalent temperatur	Pdh	2,83	kW	Tjbivalent temperatur	COPd	3,01
Tjdriftsbegrensning	Pdh	1,90	kW	Tjdriftsbegrensning	COPd	1,67
Bivalent temperature		-7	°C			
Laveste utetemperatur for drift		-20	°C	Effektivitetstapsfaktor ved oppvarming	Cdh	0,25

## Heating (Warmer climate)

### Kapasitet

Oppgitt kapasitet for oppvarmings sesong/varmt klima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj

### Effektivitet

Oppgitt årsvarmefaktor for varmt klima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj

Tj=2°C	Pdh	1,72	kW	Tj=2°C	COPd	4,97
Tj=7°C	Pdh	2,01	kW	Tj=7°C	COPd	6,55
Tj=12°C	Pdh	2,35	kW	Tj=12°C	COPd	8,38
Tjbivalent temperatur	Pdh	1,90	kW	Tjbivalent temperatur	COPd	1,67
Tjdriftsbegrensning	Pdh	1,72	kW	Tjdriftsbegrensning	COPd	4,97
Bivalent temperature	Tbiv	2.0	°C			
Laveste utetemperatur for drift	Tol	-20.0	°C			

## Elektrisitet

Tilført elektrisk effekt ved andre innstillinger enn "aktiv modus"

Sesonggjennomsnittlig tilført elektrisk energi

Avslått	Poff	0,02	kW	kjøling	QCE	262	kWh/a
Standbymodus	Psb	0,02	kW	Oppvarming/gjennomsnittsklima	QHE/A	939	kWh/a
Termostat avslått modus	Pto	0,04	kW	Oppvarming/varmere klima	QHE/B	419	kWh/a
crankcase heater mode	Pck	0,00	kW	Oppvarming/kaldere klima	QHE/C	_	kWh/a

## Kuldemedium

Type R32

Vekt 1.2 kg

Globalt oppvarmingspotensial GWP 675 kgCO<sub>2</sub>eq.

## Lydeffekt - db(A)

## Nominell luftstrøm - m<sup>3</sup>/h

	kjøling	oppvarming		kjøling	oppvarming
RAS-2M18G3AVG-E	61	63	RAS-2M18G3AVG-E	2600	2600
RAS-B13U2FVG-E1	55	55	RAS-B13U2FVG-E1	510	552
RAS-B13U2FVG-E1	55	55	RAS-B13U2FVG-E1	510	552

## Dimensjoner

	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
RAS-2M18G3AVG-E	630 mm	800 mm	300 mm	43 kg
RAS-B13U2FVG-E1	600 mm	700 mm	220 mm	16 kg
RAS-B13U2FVG-E1	600 mm	700 mm	220 mm	16 kg

Harmonisert standard

EN14511:2007, EN12102

Kalkulasjonsmetode - målestANDARD

PrEN 14825: 2011 Kapittel 8 og 9

Kontakt for mer informasjon

Importør/distributør i EU:  
Toshiba Carrier Europe S.A.S  
Route de Thil  
01120 Montluel  
France