

- Lett og kompakt innedel
- Svingmekanisme for god spredning av temperaturregulert luft
- Stillegående drift - ned til 29 dB(A)
- Frontpanelet kan løftes for enkel rengjøring av filter
- Leveres med IR-kontroller som standard
- Egner seg godt til kontorer, små butikker, større boliger, hoteller etc



SYSTEM	DIGITAL INVERTER med kompakt veggmodell
INNEDEL	RAV-HM561KRTP-E
UTEDEL	RAV-GV561-ATP-E

Kjølekapasitet*		kW	5,0 (1,5 - 5,6)
Kjøleldrif	EER/SEER	-/-	3,45 / 6,2
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	1,45 / A++
	Driftsområde kjøling	°C	-15 til 46

Varmekapasitet*		kW	5,3 (1,5 - 6,3)
Varmedrift	COP/SCOP	-/-	3,53 / 3,9
	Effektforbruk/energiklasse	kW/-	1,5 / A
	Driftsområde varme	°C	-15 til 15

Innede		
Maks luftmengde	m ³ /h	960
Lydtrykk maks viftehastighet	dB(A)	42
Lydeffekt maks viftehastighet	dB(A)	57
Dimensjoner (h x b x d)	mm	320x1050x250
Vekt	kg	14
Gassrør	"	1/2
Væskerør	"	1/4
Kondensavløp (utvendig diameter)	mm	VP16
Integrert drensvannpumpe		Nei
Spenningsstilførsel		Fra utedel
Anbefalt sikring	A	Fra utedel

Utedel		
Standard luftmengde	m ³ /h	2350
Lydtrykk kjøleldrif/vamedrift	dB(A)	46/48
Lydeffekt kjøleldrif/vamedrift	dB(A)	63/65
Kuldemedium		R32
Kuldemedium mengde/rørlengde uten etterfylling	kg/m	0,9/20
Minimum/maksimum rørlengde	m	5/30
Maks høydeforskjell	m	20
Gassrørsgdimensjon	"	1/2
Væskerørsgdimensjon	"	1/4
Kondensavløp (innvendig diameter)	mm	32
Dimensjoner (h x b x d)	mm	550x780x290
Vekt	kg	36
Maks strømtrekk	A	15,0
Spenningsstilførsel		220-240 V / 1~ / 50 Hz
Anbefalt sikring	A	16
Inkludert vamekabel		Nei
Kompressortype		DC Twin Rotary

*Høyeste viftehastighet, +7oC ute +20oC inne varmedrift +35oC ute +27oC inne kjøleldrif
Det tas forbehold om trykkfeil, data kan endres uten forvarsel