

Supplier	TOSHIBA
----------	---------

Produkt – splitt varmepumpe

Outdoor unit	Singelsplitt inverter	RAV-GV56IATP-E
Indoor unit	4-WAY CASSETTE	RAV-HM56IUTP-E

Funksjon			Dimensjonerende effekt			Årsvarmefaktor eller SCOP		
kjøling	Y		kjøling	Pdesignc	5.0 kW	kjøling	SEER	6.20 A++
Oppvarming -gjennomsnittlig	Y		Oppvarming/gjennomsnittsklima	Pdesignh	2.8 kW	Oppvarming/gjennomsnittsklima	SCOP(A)	4.20 A+
Oppvarming - Varmere	N							
Oppvarming - Kaldere	N							
Capacity control	variabel							

kjøling

Kapasitet			Effektivitet		
Oppgitt kapasitet for kjøledrift, ved innetemperatur 27 (19) °C og utetemperatur Tj			Oppgitt EER ved innetemperatur 27 (19) °C og utetemperatur Tj		
Tj=35°C	Pdc	5.00 kW	Tj=35°C	EERd	3.40
Tj=30°C	Pdc	3.70 kW	Tj=30°C	EERd	5.20
Tj=25°C	Pdc	2.40 kW	Tj=25°C	EERd	7.90
Tj=20°C	Pdc	2.20 kW	Tj=20°C	EERd	10.00
			Effektivitetstapsfaktor ved kjøling	Cdc	0.25

Oppvarming (gjennomsnittsklima)

Kapasitet			Effektivitet		
Oppgitt kapasitet for oppvarmingsessong/gjennomsnittsklima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj			Oppgitt årsvarmefaktor for gjennomsnittsklima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj		
Tj=-7°C	Pdh	2.48 kW	Tj=-7°C	COPd	2.50
Tj=2°C	Pdh	1.51 kW	Tj=2°C	COPd	4.30
Tj=7°C	Pdh	1.36 kW	Tj=7°C	COPd	5.90
Tj=12°C	Pdh	1.45 kW	Tj=12°C	COPd	6.88
Tj-bivalent temperatur	Pdh	2.48 kW	Tj-bivalent temperatur	COPd	2.50
Tj-driftsbegrensning	Pdh	1.70 kW	Tj-driftsbegrensning	COPd	2.10
Bivalent temperature		-7 °C			
Laveste utetemperatur for drift		-15 °C	Effektivitetstapsfaktor ved oppvarming	Cdh	0.25

Elektrisitet

Electric power input in power modes other than "on mode"			Sesonggjennomsnittlig tilført elektrisk energi		
Avslått	Poff	0.008 kW	kjøling	QCE	282 kWh/a
Standbymodus	Psb	0.008 kW	Oppvarming/gjennomsnittsklima	QHE/A	933 kWh/a
Termostat avslått modus	Pto	0.010 kW	Oppvarming/varmere klima	QHE/B	x kWh/a
crankcase heater mode	Pck	0.000 kW	Oppvarming/kaldere klima	QHE/C	x kWh/a

Kuldemedium

Type	R32		
Vekt		0.90	kg
Globalt oppvarmingspotensial	GWP	675	kgCO ₂ eq.

Lydeffekt - db(A)		Nominell luftstrøm - m³/h	
	kjøling	oppvarming	
RAV-GV56IATP-E	63	65	RAV-GV56IATP-E
			2400
RAV-HM56IUTP-E	47	47	RAV-HM56IUTP-E
			1050
			1050

Dimensjoner				
	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
RAV-GV56IATP-E	550 mm	780 mm	290 mm	36 kg
RAV-HM56IUTP-E	256 mm	840 mm	840 mm	20 kg

Harmonisert standard	EN14511:2007, EN12102
Kalkulasjonsmetode	PrEN 14825: 2011 Kapittel 8 og 9
Kontakt for mer informasjon	Importør/distributør i EU: Toshiba Carrier Europe S.A.S Route de Thil 01120 Montluel France