

Supplier	TOSHIBA
----------	---------

Produkt - splitt varmepumpe

Outdoor unit	Singelsplitt inverter	RAV-GV561ATP-E
Indoor unit	STANDARD DUCT	RAV-HM561BTP-E

Funksjon

kjøling	Y
Oppvarming - gjennomsnittlig	Y
Oppvarming - Varmere	N
Oppvarming - Kaldere	N
Capacity control	variabel

Dimensjonerende effekt

kjøling	Pdesignc	5.0	kW
Oppvarming/gjennomsnittsklima	Pdesignh	2.8	kW

Årsvarmefaktor eller SCOP

kjøling	SEER	5.20	A
Oppvarming/gjennomsnittsklima	SCOP(A)	3.90	A

kjøling

Kapasitet				Effektivitet		
Oppgitt kapasitet for kjøledrift, ved innetemperatur 27 (19) °C og utetemperatur Tj				Oppgitt EER ved innetemperatur 27 (19) °C og utetemperatur Tj		
Tj=35°C	Pdc	5.00	kW	Tj=35°C	EERd	2.70
Tj=30°C	Pdc	3.68	kW	Tj=30°C	EERd	4.10
Tj=25°C	Pdc	2.37	kW	Tj=25°C	EERd	6.62
Tj=20°C	Pdc	1.92	kW	Tj=20°C	EERd	8.73
				Effektivitetstapsfaktor ved kjøling	Cdc	0,25

Oppvarming (gjennomsnittsklima)

Kapasitet				Effektivitet		
Oppgitt kapasitet for oppvarmingssesong/gjennomsnittsklima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj				Oppgitt årsvarmefaktor for gjennomsnittsklima, ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj		
Tj=-7°C	Pdh	2.48	kW	Tj=-7°C	COPd	2.67
Tj=2°C	Pdh	1.51	kW	Tj=2°C	COPd	4.02
Tj=7°C	Pdh	1.20	kW	Tj=7°C	COPd	4.85
Tj=12°C	Pdh	1.40	kW	Tj=12°C	COPd	5.80
Tjbivalent temperatur	Pdh	2.48	kW	Tjbivalent temperatur	COPd	2.67
Tjdriftsbegrensning	Pdh	1.85	kW	Tjdriftsbegrensning	COPd	2.12
Bivalent temperature		-7	°C			
Laveste utetemperatur for drift		-15	°C	Effektivitetstapsfaktor ved oppvarming	Cdh	0,25

Elektrisitet

Tilført elektrisk effekt ved andre innstillinger enn "aktiv modus"				Sesonggjennomsnittlig tilført elektrisk energi			
Avslått	Poff	0.008	kW	kjøling	QCE	336	kWh/a
Standbymodus	Psb	0.008	kW	Oppvarming/gjennomsnittsklima	QHE/A	1005	kWh/a
Termostat avslått modus	Pto	0.009	kW	Oppvarming/varmere klima	QHE/B	x	kWh/a
crankcase heater mode	Pck	0.000	kW	Oppvarming/kaldere klima	QHE/C	x	kWh/a

Kuldemedium

Type	R32		
Vekt	0.90 kg		
Globalt oppvarmingspotensial	GWP	675	kgCO ₂ eq.

Lydeffekt - db(A)

		Nominell luftstrøm - m ³ /h			
		kjøling	oppvarming	kjøling	oppvarming
RAV-GV561ATP-E	63	65	RAV-GV561ATP-E	2400	2500
RAV-HM561BTP-E	55	55	RAV-HM561BTP-E	800	800

Dimensjoner

	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
RAV-GV561ATP-E	550 mm	780 mm	290 mm	36 kg
RAV-HM561BTP-E	275 mm	700 mm	750 mm	23 kg

Harmonisert standard	EN14511:2007 , EN12102
----------------------	------------------------

Kalkulasjonsmetode - målestandard	PrEN 14825: 2011 Kapittel 8 og 9
-----------------------------------	----------------------------------

Kontakt for mer informasjon	Importør/distributør i EU: Toshiba Carrier Europe S.A.S Route de Thil 01120 Montluel France
-----------------------------	---

©2024 Carrier. All rights reserved.
Carrier RLC Europe SAS is a Carrier Company
Authorised by Carrier Corporation as Toshiba HVAC products web site for Europe, Middle-East and Africa
Proprietary and Confidential